

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO
CON POLIURETANO MEDIA DENSITÀ

AR - 17

SERIE ROLLITA




3 ASSICURAZIONI INCLUSE

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONE PROFILO	9 x 44 mm
SPESSORE ALLUMINIO	0,30 mm
PESO PER mq	ca 3,20 Kg
BARRE PER 1 mt DI ALTEZZA	22,7
LARGHEZZA MASSIMA	3400 mm
ALTEZZA MASSIMA	3000 mm
SUPERFICIE MASSIMA	8,50 mq
CONF. STD	50 barre da 6,5 ml

La tapparella standard è composta da stecche tutte asolate, attacco al rullo, tappi conici di arresto e terminale in alluminio estruso non forato (TE7x56).

VARIANTI TELO



STANDARD TAPPO
LATERALE SPILLATO

G = Gruppo di Appartenenza Colori.

Verificare il raggruppamento colori nell'elenco sottostante e/o nella pagina della mazzetta colori.

G1: colori 10, 11, 70, 15

G2: colori 13, 64

G3: colori 47, 41, 29, 07, 31, 33, 72, 85, 42, 30, 89, 34, 16, 44, 95, 81, 46,

59

G4: colori 73, 67, 60

G5: colori 91

G6: colori 38, 39, 49




*minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,20 mq
Mazzetta colori pag. 114 - 115

	Su rullo \varnothing 40 mm	Su rullo \varnothing 60 mm	Su rullo \varnothing 70 mm	UNIBOX \varnothing 40 mm	PROFILO
	H telo -> diametro	H telo -> diametro	H telo -> diametro	dim. cassonetto* -> H luce	
<p>H</p> <p>\varnothing = Diam. di avvolg. su rullo</p>	1000 -> 135	1000 -> 145	1000 -> 155	137 -> 1110	<p>44</p> <p>9</p>
	1300 -> 150	1300 -> 159	1300 -> 169	150 -> 1450	
	1600 -> 165	1600 -> 169	1600 -> 169	165 -> 1800	
	1900 -> 180	1900 -> 175	1900 -> 185	180 -> 2240	
	2200 -> 185	2200 -> 189	2200 -> 191	205 -> 3000	
	2500 -> 199	2500 -> 195	2500 -> 199		
	2800 -> 205	2800 -> 205	2800 -> 215		
	3000 -> 219	3000 -> 209	3000 -> 215		



UNIBOX \varnothing 60 mm
 dim. cassonetto* -> H luce
 137 -> 830
 150 -> 1230
 165 -> 1710
 180 -> 2110
 205 -> 3000

* cassonetto applicazione 4
 misure in mm




GUIDE COMPATIBILI DA UTILIZZARE CON SP35NOR





GUIDE PER SOSTITUZIONE




GUIDE PER CASSONETTI IN ALLUMINIO
 MINI CASSONETTO



TERMINALI COMPATIBILI




CATENACCIOLI



catenacciolo di sicurezza in acciaio solo per TE7X56
 CA42AC 15cm
 CA42AC50 50cm
 CA42AC100 100cm

ATTACCHI COMPATIBILI



blocco di sicurezza anti-sollevamento \varnothing 40 - 60 - 70 mm
 SEC40 - SEC60 - SEC70


COLORI AVVOLGIBILI

AR - 17 | SAR - 117 HD

G1



10 BIANCO RAL9016



11 BIANCO RAL9010




70 RAL 1013 BIANCO PERLA



15 RAL 1015 AVORIO

G2



13 RAL 9001 CREMA



64 RAL 7035 GRIGIO

G3



47 CREMA



41 BEIGE



29 BEIGE



07 RAL 7004 GRIGIO



31 RAL 7038 GRIGIO



33 METALLIZZATO



72 RAL 6019 V. BIANCASTRO



85 RAL 6021 VERDE PALLIDO



30 RAL 3009 ROSSO MATT.



42 RAL 6005 VERDE



89 RAL 8003 MARRONE



34 MARRONE



16 RAL 8017 MARRONE



44 RAL 8019 MARRONE



95 RAL 7043 GRIGIO TRAFF.



81 RAL 7016 GRIGIO ANT.



46 BRONZO



59 RAL 9005 NERO

COLORI AVVOLGIBILI

AR - 17 | SAR - 117 HD

G4



73 VSR 050 AZZURRO CHIARO



67 RAL 5015 BLU CHIARO



60 RAL 3004 ROSSO

G5




91 GRIGIO RAFFAELLO

G6



38 FINTO LEGNO CHIARO



39 FINTO LEGNO SCURO



49 RENOLIT CHIARO